



## Specifikationer Ledvance LED Vandtæt Lysrender 33W 3960lm - 840 Kold Hvid | 120cm

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 246902                              |
| EAN                              | 4058075740877                       |
| Producentkode                    | 4058075740877                       |
| Mærke                            | Ledvance                            |
| Producent navn                   | DP COMP 1200 V 33W 840 IP66 PS LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 75000                               |

### Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 33W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 3960lm                      |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 123                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Længde            | 120cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | Tilslutningsenhed 3-polet        |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -20 til + 45                     |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Hvid                             |
| Armaturfarve        | Hvid                             |
| Nødbelysning        | Nej                              |
| Product Serie       | Compact                          |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1243 |
| Bredde (mm) | 60   |
| Højde (mm)  | 53   |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

### Sensor information



Enkel og effektiv LED løsninger



Skræddersyet tilbud

Sensor type



Op til 7 års garanti på LED produkter

Ingen sensor



Nem returproces