



**Specifikationer Fordelspakke 4x  
Ledvance Downlight Slim Alu Hvid  
16W 1600lm 90D - 830 Varm Hvid |  
Udsnit 175mm - IP44**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 257731                                             |
| EAN                              | 8719157070805                                      |
| Producentkode                    | 8719157070805                                      |
| Mærke                            | Ledvance                                           |
| Producent navn                   | Multipack 4x DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                              |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                     | 16W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Farveindstilling   | Enkelt farve           |
| Lysvinkel (grader) | 90                     |
| Lumen (Lysfluks)   | 1600lm                 |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 100                    |
| Effektfaktor       | >0.90                  |
| UGR-indeks         | < 23 - Almen belysning |
| Optisk Dæksel      | Opal                   |
| Produkttype        | LED downlight          |

## Armatur information

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Montering           | Forsænket                |
| Udsnit (mm)         | 175                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænkæt  |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule        |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40             |
| Materiale           | Aluminium                |
| Armatur Farve       | Hvid                     |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 23  |
| Diameter (mm) | 187 |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

## Sensor information

|             |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skræddersyet</b> tilbud |
|             |  Op <b>til 7 års garanti</b> på LED produkter           |  Nem <b>returproces</b>    |