



## Specifikationer Fordelspakke 6x Ledvance LED Downlight Slim Runde DN105 6W 430lm 120D - 840 Kold Hvid | 118mm

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 259002                                           |
| EAN                              | 8719157076814                                    |
| Producentkode                    | 8719157076814                                    |
| Mærke                            | Ledvance                                         |
| Producent navn                   | Multipack 6x DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 3 år                                             |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 30000                                            |

### Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                     | 6W                          |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Farveindstilling   | Enkelt farve               |
| Lysvinkel (grader) | 120                        |
| Lumen (Lysfluks)   | 430lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 70                         |
| Effektfaktor       | >0.50                      |
| UGR-indeks         | < 28 - Gangarealer & lager |
| Optisk Dæksel      | PC (Polykarbonat)          |
| Produkttype        | LED downlight              |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Forsænket                        |
| Udsnit (mm)         | 105                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt            |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule                |
| Driftstemperatur    | -20 til + 50                     |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Hvid                             |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Product Serie       | DOWNLIGHT SLIM                   |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 30  |
| Diameter (mm) | 118 |

**Sensor information**  Enkel og effektiv LED løsninger  **Skræddersyet** tilbud

Sensor type



Op til 7 års garanti på LED produkter

Ingen sensor

 Nem returproces