



**Specifikationer Philips LED panel  
FlexBlend SP342P 35W 4500lm - 940  
kold hvid | 150x20cm - UGR <19 - Dali  
dæmpbar - bedste farvegengivelse**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 238843                             |
| EAN                              | 8719514103658                      |
| Producentkode                    | 10365800                           |
| Mærke                            | Philips                            |
| Producent navn                   | SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                              |
| Product Serie                    | SP342P                             |

## Teknisk information

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                  |
| Erstatter (Watt)         | 2x58                            |
| Watt                     | 35W                             |
| Volt (V)                 | 220-240                         |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                        |
| Farvekode                | 940 Kold Hvid                   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid                  |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                            |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                    |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)   | 4500lm                |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 129                   |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse          | IK02 - 0.20 Joule     |
| Armaturløsning     | Samlemuffe, 5-polet   |
| Driver inkluderet  | Ja                    |
| Effektfaktor       | >0.90                 |
| Produkttype        | LED Panel             |

## Armaturløsning

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| EOC8                 | 10365800                |
| Montering            | Hængende                |
| UGR-indeks           | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel        | PC (Polykarbonat)       |
| Driftstemperatur     | -10 til +40             |
| Nødbelysning         | Nej                     |
| Armaturløsning Farve | Hvid                    |
| Materiale            | Stål                    |
| Armaturløsningfarve  | Hvid                    |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 150x20cm |
| Længde (mm)         | 1470     |
| Bredde (mm)         | 200      |
| Højde (mm)          | 73       |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**